

# Varastokontit 6'-10'

## Tekniset tiedot

 **KONTTIVUOKRAUS OY**  
siellä missä sinäkin



## Yleistä

Kaikki 6'-10' konttimme ovat valmistetaan tunnettujen laatustandardien mukaisesti. Kontit ovat tarkoitettu varastokäyttöön ja ne eivät sovellu rahtikäyttöön(CSC). Voimme toimittaa myös 8' ja 10' kontteja rahtikäyttöön soveltuvina versiona (ISO-standardi,CSC-kilpi).

Konteissa pariovet yhdellä sivulla lukkotangoilla. Salvassa suojalippa, jonka alla riippulukkomahtodollisuus.

## Tekniset tiedot

<b>Valmistusmaa</b>	EU
<b>Sertifikaatit</b>	ISO 9001: 2008, TÜV ISO 3834-2, Certificate on Penetrant Testing level2, Certificate on Visual Testing level2, Certificate 1090.
<b>Käsittely</b>	Trukki,nosturi. Käsittely vain tyhjille konteille
<b>Ilmanvaihto</b>	Passiiviset ilmanvaihtoventtiilit
<b>Trukkitaskut</b>	Kyllä
<b>Lattia</b>	Puulattia 25mm / Vaneri, suojakäsitelty 21mm / Kuvioitu teräslevy 3+1
<b>Ulkoväri</b>	Vakiovärit: RAL 7035, 9010, 9002, 5010 Erikoisvärit: Saatavilla kaikissa väreissä tilauksesta
<b>Sisäväri</b>	Vakioväri RAL 7035 Erikoisvärit Saatavilla kaikissa väreissä tilauksesta

## Konttien mitat

Nimike	6' Varastokontti	8' Varastokontti	10' Varastokontti
<b>Pituus, ulkomitta mm</b>	1800	2438	2991
<b>Leveys, ulkomitta mm</b>	1750	2200	2438
<b>Korkeus, ulkomitta mm</b>	1900	2250	2591
<b>Pituus, sisämitta mm</b>	1628	2270	2830
<b>Leveys, sisämitta mm</b>	1670	2090	2329
<b>Korkeus, sisämitta mm</b>	1719	2065	2390
<b>Oviaukon koko (l x k) mm</b>	1640x1585	2090x1935	2325x2275
<b>Tilavuus, m3</b>	4,5	8,5	15
<b>Oma paino,Taara KG</b> puu/vaneri/teräs lattia	445/445/455	600/600/650	810/820/890
<b>Pinottavuus, tyhjiä kontteja</b>	4	4	4
<b>Kantavuus, teoreettinen KG</b> puu/vaneri/teräs lattia	3000/3000/3000	3500/3500/3500	4300/5000/5000
<b>Kantavuus, teoreettinen max. kg/m2</b> puu/vaneri/teräs lattia	1000/1000/1000	700/700/700	600/700/700
<b>Trukkitaskujen etäisyys mm</b>	900	900	900

*Pidätämme oikeudet muutoksiin.*

## Lisätiedot ja Tilaukset

[info@konttivuokraus.fi](mailto:info@konttivuokraus.fi) / tel.+358 505 890 732



*Puulattia 25mm*



*Vanerilattia 21mm*



*Teräslattia*



*Suojalippa, lukkopaikalla*



