

TEKNISET TIEDOT

MC TOIMISTOKONTTI BASIC 20'



20.2.2019 Konttivuokraus Oy. Pidätämme oikeuden muutoksiin



Poikkimaantie 4
90400 Oulu, Finland



Tel. +358 400 890 732
info@konttivuokraus.fi

siellä missä sinäkin
www.konttivuokraus.fi

Kuvaus

20' Basic-toimistokontti on mallistomme edullisin 6 m taukotila. Kontti tarjoaa eristetyn, lämmitetyn sekä valaistun tilan taukotilaksi, toimistoksi tai varastotilaksi. Kontti on täysin käyttövalmis kokonaisuus ja käyttöönottoon tarvitset vain 32 A voimavirran. LED valaistus vähentää virrankulutusta ja pienentää kontin käyttökustannuksia.

Kontin ikkunat ja ovi voidaan sijoittaa toivomallasi tavalla. Basic-kontti soveltuu ainoastaan yksittäiseksi tilaksi, eikä sitä ei voida yhdistää suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Suuret kokonaisuudet sekä erikoismallit toteutamme Premium-tiloilla.

Mitat

Ulkopituus	6050mm	Sisäpituus	5780mm
Ulkoleveys	2430mm	Sisäleveys	2160mm
Ulkokorkeus	2790mm	Sisäkorkeus	2520mm

Värit

Vakiovärit	RAL 7035, RAL 7024
Sisäväri:	Valkoinen, harmaa muovimatto

Paino

20'	1900 KG
------------	---------

Eristys

Katto	100mm mineraalivilla (0.035 W/mk)
Lattia	100mm mineraalivilla (0.035 W/mk)
Seinät	100mm mineraalivilla (0.035 W/mk)

Lisätiedot

Lattian kantavuus	150kg/m ²
Katon lumikuorma	150kg/m ²
Virran syöttö	32A/400V Runkoon asennettuna. Lisäksi 1kpl 32A/400V syöttöpaikkoja konttien yhdistämiseen.
Pinottavuus	Vakiona kahteen (2) kerrokseen.
Ilmanvaihto	Vakiona 1kpl poistopuhallin +1 kpl passiivinen tuloilmaventtiili
Käsittely	Tyhjänä trukilla tai nosturilla kulmapaloista.

Varustelu

Nimike	Määrä
Avattava PVC ikkuna 765x1080 sälekaihtimilla	1 kpl
Kiinteä PVC ikkuna 765x1080 sälekaihtimilla	1 kpl
Teräsovi 820x1980 lukolla	1 kpl
Led loisteputkivalaisin 2x22W, 5300lm – 4100K, T8	2 kpl
Sähköpatteri 1.5kW	2 kpl
Tuplapistorasia	3 kpl
Trukkitaskut	Kyllä

Tekniset tiedot varusteista

Ikkunat

PVC ikkunat, U=1.3 W/m²K, karmit valkoinen PVC, 34dB

Ovi

Teräsovi 860x1980, U=1.7 W/m²K, Euro Cylinder(DIN) 30x35mm lukko avaimilla.

Patterit

1.5kW sähköpatteri, IP24

Valaistus

T8 LED valaisin 2x22W=44W, 5300lm – 4100K, pituus 150cm, IP65

