

Ongelmajättekontit 8'- 20'

Tekniset tiedot



8'Ongelmajätekontti

Pieni 8' kontti ongelmajätteiden ja kemikaalien varastointiin. Teräsrunkoinen varastokontti, jossa 440L upotettu valuma-allas, ilman ylimääräistä kynnystä. Pariovet lukitusmahdollisuudella. Lattia galvanoitua teräsritilää ja kontissa vakiona passiivinen ilmanvaihto. Optiona useita eri eristys, lämmitys ja ilmanvaihtoratkaisuja.

Ulkomitat	2438x2200x2250 mm
Sisämitat	2270x2090x2065 mm
Oviaukko l x k	2090x1935 mm
Tilavuus	8,5m ³
Oma paino, Taara	600 KG
Valuma-altaat	3kpl, yhteensä 440L
Pinottavuus	4kpl tyhjiä kontteja
Max.lastauspaino	3500KG (teoreettinen)
Käsittely	Nosturi/trukkitaskut(vain tyhjä)
Trukkitaskujen etäisyys	900 mm
Ilmanvaihto	Passiivinen ilmanvaihto, suojatut säleiköt
Ulkoväri	Vakiovärit:RAL 7035, 9010, 9002, 5010 Erikoisvärit: Kaikki RAL-värit

Sertifionnit ISO 9001: 2008, TÜV ISO 3834-2, Certificate on Penetrant Testing level2, Certificate on Visual Testing level2, Certificate 1090.

Käyttö Vain varastointi, ei sovellu rahtikäyttöön



10'Ongelmajätekontti

10' kontti ongelmajätteiden ja kemikaalien varastointiin. Teräsrunkoinen varastokontti, jossa 600L upotettu valuma-allas, ilman ylimääräistä kynnystä. Pariovet lukitusmahdollisuudella. Lattia galvanoitua teräsritilää ja kontissa vakiona passiivinen ilmanvaihto. Optiona useita eri eristys, lämmitys ja ilmanvaihtoratkaisuja.

Ulkomitat 2991x2438x2250 mm

Sisämitat 2830x2090x2065 mm

Oviaukko l x k 2,090x1,935

Tilavuus 12m³

Oma paino, Taara 870 KG

Valuma-altaat 3kpl, yhteensä 600L

Pinottavuus 4kpl tyhjiä kontteja

Max.lastauspaino 2600 KG (teoreettinen)

Käsittely Nosturi/trukkitaskut(vain tyhjä)

Trukkipiikkien etäisyys 900mm

Ilmanvaihto Passiivinen ilmanvaihto, suojatut säleiköt

Ulkoväri Vakiovärit:RAL 7035, 9010, 9002, 5010

Erikoisvärit: Kaikki RAL-värit

Sertifionnit ISO 9001: 2008, TÜV ISO 3834-2, Certificate on Penetrant Testing level2, Certificate on Visual Testing level2, Certificate 1090.

Käyttö Vain varastointi, ei sovellu rahtikäyttöön



20'Ongelmajätekontti Pariovilla

20' Pariovilla varustettu varastokontti ongelmajätteiden ja kemikaalien varastointiin. Teräsrunkoinen varastokontti, jossa 1610L upotettu valuma-allas, ilman ylimääräistä kynnystä. Pariovet lukitusmahdollisuudella. Lattia galvanoitua teräsrillää ja kontissa vakiona passiivinen ilmanvaihto. Optiona useita eri eristys, lämmitys ja ilmanvaihtoratkaisuja.

Ulkomitat	6058x2438x2591 mm
Sisämitat	5989x2329x2390 mm
Oviaukko l x k	2325x2275 mm
Tilavuus	31m ³
Oma paino, Taara	1800 KG
Valuma-altaat	3kpl, yhteensä 1610L
Pinottavuus	3kpl tyhjiä kontteja
Max.lastauspaino	5500KG (teoreettinen)
Käsittely	Nosturi/trukkitaskut (vain tyhjä)
Trukkiporttien etäisyys	900mm
Ilmanvaihto	Passiivinen ilmanvaihto, suojatut säleiköt

Ulkoväri	Vakiovärit:RAL 7035, 9010, 9002, 5010 Erikoisvärit: Kaikki RAL-värit
-----------------	---

Sertifionnit	ISO 9001: 2008, TÜV ISO 3834-2, Certificate on Penetrant Testing level2, Certificate on Visual Testing level2, Certificate 1090.
---------------------	--

Käyttö	Vain varastointi, ei sovellu rahtikäyttöön
---------------	--



20' Ongelmajätekontti Kylkiavattava

20' Kylkiavattava varastokontti ongelmajätteiden ja kemikaalien varastointiin. Teräsrunkoinen varastokontti, jossa 1610L upotettu valuma-allas, ilman ylimääräistä kynnystä. Lattia galvanoidua teräsritilää ja kontissa vakiona passiivinen ilmanvaihto. Kontin toinen pitkä sivu kokonaan avattavissa.

Ulkomitat	6058x2438x2591 mm
Sisämitat	5989x2329x2390 mm
Tilavuus	31m ³
Oma paino	n.1800-2000 KG
Valuma-altaat	3kpl, yhteensä 1610L
Pinottavuus	3kpl tyhjiä kontteja
Max.lastauspaino	5500KG (teoreettinen)
Käsittely	Nosturi/trukkitaskut(vain tyhjä)
Trukkipiikkien etäisyys	900mm
Ilmanvaihto	Passiivinen ilmanvaihto, suojatut säleiköt

Ulkoväri Vakiovärit:RAL 7035,9010,9002,5010
Erikoisvärit: Kaikki RAL-värit

Sertifionnit ISO 9001: 2008, TÜV ISO 3834-2, Certificate on Penetrant Testing level2, Certificate on Visual Testing level2, Certificate 1090.


Käyttö Vain varastointi, ei sovellu rahtikäyttöön

Optiot A) Pariovet päädyssä
B) Pariovet molemmissa päissä
C) Sähköistys ja tehostettu ilmanvaihto

1kpl CLC-N 200,-30...+40C, 470 m³/h

2kpl LED valaisin T8 LED, IP40

Syöttö 16A/400V



20' Ongelmajättekontti Kylkiavattava

Eristetty 20' Kylkiavattava varastokontti ongelmajätteiden ja kemikaalien varastointiin. Teräsrunkoinen varastokontti, jossa 1610L upotettu valuma-allas, ilman ylimääräistä kynnystä. Lattia galvanoitua teräsritilää ja kontissa vakiona passiivinen ilmanvaihto. Kontin toinen pitkä sivu kokonaan avattavissa.

Seinät,katto ja ovet eristetty 100mm mineraalivilla ja sisäpinnat 1mm galvanoitu pelti. Lattia ei eristetty.

Ulkomitat	6058x2438x2591 mm
Oma paino	n.2200-2400 KG
Valuma-altaat	3kpl, yhteensä 1610L
Pinottavuus	3kpl tyhjiä kontteja
Max.lastauspaino	5500KG (teoreettinen)
Käsittely	Nosturi/trukkitaskut(vain tyhjä)
Trukkipiikkien etäisyys	900mm
Ilmanvaihto	Passiivinen ilmanvaihto, suojatut säleiköt

Ulkoväri	Vakiovärit:RAL 7035,9010,9002,5010 Erikoisvärit: Kaikki RAL-värit
-----------------	--

Sertifionnit	ISO 9001: 2008, TüW ISO 3834-2, Certificate on Penetrant Testing level2, Certificate on Visual Testing level2, Certificate 1090.
---------------------	--

Käyttö Vain varastointi, ei sovellu rahtikäyttöön

Optiot

- A) Pariovet päädyssä
- B) Pariovet molemmissa päissä
- C) Sähköistys ja tehostettu ilmanvaihto
 - 1kpl CLC-N 200,-30...+40C, 470 m3/h
 - 2kpl LED valaisin T8 LED, IP40
 - Syöttö 16A/400V

