

Varastokontit 6'-10'

Tekniset tiedot

KONTTIVUOKRAUS OY
siellä missä sinäkin



Yleistä

Kaikki 6'-10' konttimme ovat valmistetaan tunnettujen laatustandardien mukaisesti. Kontit ovat tarkoitettu varastokäyttöön ja ne eivät sovellu rahtikäyttöön(CSC). Voimme toimittaa myös 8' ja 10' kontteja rahtikäyttöön soveltuvina versiona (ISO-standardi,CSC-kilpi).

Konteissa pariovet yhdellä sivulla lukkotangoilla. Salvassa suojalippa, jonka alla riippulukkomahtodollisuus.

Tekniset tiedot

Valmistusmaa	EU
Sertifikaatit	ISO 9001: 2008, TÜV ISO 3834-2, Certificate on Penetrant Testing level2, Certificate on Visual Testing level2, Certificate 1090.
Käsittely	Trukki,nosturi. Käsittely vain tyhjille konteille
Ilmanvaihto	Passiiviset ilmanvaihtoventtiilit
Trukkitaskut	Kyllä
Lattia	Puulattia 25mm / Vaneri, suojakäsitelty 21mm / Kuvioitu teräslevy 3+1
Ulkoväri	Vakiovärit: RAL 7035, 9010, 9002, 5010 Erikoisvärit: Saatavilla kaikissa väreissä tilauksesta
Sisäväri	Vakioväri RAL 7035 Erikoisvärit Saatavilla kaikissa väreissä tilauksesta

Konttien mitat

Nimike	6' Varastokontti	8' Varastokontti	10' Varastokontti
Pituus, ulkomitta mm	1800	2438	2991
Leveys, ulkomitta mm	1750	2200	2438
Korkeus, ulkomitta mm	1900	2250	2591
Pituus, sisämitta mm	1628	2270	2830
Leveys, sisämitta mm	1670	2090	2329
Korkeus, ulkomitta mm	1719	2065	2390
Oviaukon koko (l x k) mm	1640x1585	2090x1935	2325x2275
Tilavuus, m3	4,5	8,5	15
Oma paino,Taara KG puu/vaneri/teräs lattia	445/445/455	600/600/650	810/820/890
Pinottavuus, tyhjiä kontteja	4	4	4
Kantavuus, teoreettinen KG puu/vaneri/teräs lattia	3000/3000/3000	3500/3500/3500	4300/5000/5000
Kantavuus, teoreettinen max. kg/m2 puu/vaneri/teräs lattia	1000/1000/1000	700/700/700	600/700/700
Trukkitaskujen etäisyys mm	900	900	900

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot ja Tilaukset

info@konttivuokraus.fi / tel.+358 505 890 732



Puulattia 25mm



Vanerilattia 21mm



Teräslattia



Suojalippa, lukkopaikalla

