

29.5.2024 Mattson Containers GmbH, Mattson Containers AB ja Oulun Konttivuokraus Oy

R modulin valmistamien moduulien takuutiedot

1. Myyjä myöntää tuotteen rakentamiselle 24 kuukauden takuun laskun päivämäärästä alkaen. Kaikki muut osat, varusteet, asennukset, maalaustyöt ja liikkuvat osat ovat osan valmistajan myöntämän takuun alaisia; takuu on kuitenkin enintään voimassa 18 kuukautta laskun kirjoituspäivästä.
2. Myyjä ei myönnä takuuta seuraavissa tapauksissa:
 - tuotetta on käytetty väärin, ts. käyttötarkoituksen vastaisesti, ottamatta huomioon tuotteen käytölle asetettuja perusvaatimuksia tai käyttöoppaan ehtoja;
 - tuotetta ei ole suojattu asianmukaisesti, ts. ilkvallan tai voimakkaiden ympäristövaikutusten seurauksilta;
 - tuotteen laatuun ovat vaikuttaneet piilevät viat ts. väärin muodostuneet ja/tai tuulettut perustukset, tilojen kosteus
3. Kun ostaja havaitsee tuotteessa vikoja, on ostajan esitettävä myyjälle ilmenneen vian todistavat dokumentit (valokuvat, vikojen selostus yms.) Jos esitettävissä dokumenteissa ei käy selkeästi ilmi vikojen piirteet ja osapuolet eivät muuten ole yksimielisiä, myyjän tulee tarkastaa tuotteen viat paikan päällä. Jos vika ei täytä takuehtoja, kaikki tarkastukseen liittyvät ja myyjälle koituneet kulut tulevat ostajan kannettavaksi (mukaan lukien, mutta näihin kuitenkin rajoittumatta matka-, työ-, majoitus-, polttoaine-, puhelin-, seisokki- ja muut kulut).
4. Ostaja ei saa poistaa mitään vikoja itse tai kolmatta osapuolta käyttäen ilman myyjän kirjoitettua lupaa, tai muuten ostaja on vastuussa kaikista tällaisten toimintojen seurauksista, ts. myyjä ei korvaa vikojen poistosta syntyneitä kuluja, ja takuehtojen voimassaolo lakkaa siitä päivästä alkaen, kun toimenpiteet on toteutettu.

R modulin valmistamien moduulien käyttöohjeet

Sisältö:

1. Kuljetus ja varastointi
2. Käyttöehdot
3. Turvatoimet

1. KULJETUS JA VARASTOINTI

Tuote tai sen yksittäiset elementit tulee kiinnittää tukevasti ajoneuvoon kuljetuksen ajaksi. Tuotteen hinaus ilman erikoiskaluston tai -ajoneuvon käyttöä on kielletty.

2. KÄYTTÖEHDOT

Tähän ohjeeseen sekä sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiin perehtyneet henkilöt voivat käyttää tuotetta. Tuotteessa tulee käytön aikana olla tarkastettu palosammutin (asiakkaan hankkima).

Sähkökytkennät tulee selvittää sähkötoimittajan kanssa ennen tuotteen kytkemistä sähköverkkoon. Sisäisen teknisen järjestelmän kunto tulee tarkastaa vähintään kuuden (6) kuukauden välein.

Välineistön, teknisten järjestelmien, kalusteiden tai muiden laitteiden kiinnittäminen tuotteen rakenteeseen tai sen yksittäisiin elementteihin on kiellettyä, ellei tätä ole mainittu tuotteen dokumentaatiossa tai valmistajaan ole otettu ensin yhteyttä.

Itsetehtyjen lämmittimien tai oven vapaan avautumisen estävän välineistön käyttö moduulissa on ankarasti kielletty.

3. TURVATOIMET

- 3.1. Vain vaadittavan osaamisen ja kokemuksen omaava asiantuntija saa liittää tuotteen sähköverkkoon.
- 3.2. Kaikkien tiloja käyttävien henkilöiden on noudatettava paloturvallisuusmääräyksiä. Tulipalon sattuessa evakuointi tapahtuu pääoven kautta.
- 3.3. Kuljetuksen aikana ihmisten oleminen tuotteen sisällä on ankarasti kielletty.
- 3.4. Lastaamisen toteuttavilla henkilöillä on oltava toiminnan suorittamiseen vaaditut luvat (todistus/lupakirja).

Liite nro. 1 – Tekniset huolto-ohjeet

Tuotteen konttityyppi soveltuu erinomaisesti sekä varastointi- että toimistotilaksi.

Tämän tuotteen tyyppiset rakennukset on tarkoitettu käytettäväksi LST EN 60721- 3:n mukaisissa ympäristöissä, missä ympäröivän ilman lämpötila on miinus (-) 40 °C-asteen ja plus (+) 40°C-asteen välillä, ilmanpaine 84–106 kPa välillä ja enintään 1000 metrin korkeudella merenpinnasta.

Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi aggressiivisessa ympäristössä.

Huolto-ohjeet	Ajankohta	Tiedot
Katon puhdistaminen	Kun katto on likainen Kun katolla on lunta Kun katolla on lehtiä, likaa tms.	Puhdista kontin liitانت, varmista vedenpoisto puhdistamalla sadevesijärjestelmä; poista lehdet, puhdista liasta ja lumesta
Alarunko	Kun alarungossa on lunta	Puhdista alarungon sivut lumesta
Kosteus	Kun poissa käytöstä tai käytön jälkeen	Varmista säännöllinen ilmanvaihto (älä peitä sisäänottoilman ritilää tai tuuletinta). Varmista ilmanvaihto / ilmankierto tilassa. Älä jätä kontin sisälle nesteitä avoimissa astioissa.
Ikkunan säätö	Tarvittaessa	Säädä ikkunan avausmekanismeja tarpeen mukaan.
Sälekaihtimien korjaaminen	Tarvittaessa	Säädä ja puhdista sälekaihtimet tarvittaessa.
Oven säätö	Tarvittaessa	Kontti tulee asettaa tasaiselle, tasapainotetulle pohjalle (tarkista pohjan tasapainotus ennen oven säätöä)
Maalausongelmat, kuljetusvahingot	Tarvittaessa	Korjaa mukana tulleella viimeistelymaalilla.
Voimavirta	Säännöllinen tarkastus Korjaaminen	Varmista tyhjennysreleen katkaisimen toiminta laittamalla se päälle ja pois päältä. Sertifioitu asiantuntija saa suorittaa huolto- ja korjaustyöt.
Lattian puhdistus	Käytön aikana	Säännöllinen ylläpito ja puhdistus kostealla liinalla; älä käytä liuottavia tai happamia puhdistusaineita puhdistamiseen, älä kaada vettä lattialle, kuivaa lattialle läikkynyt vesi välittömästi.
Ulkopuolen pesu	Mikäli likainen	Korkeapainelaitteiden sekä liuottavien tai happamien pesuaineiden käyttö kontin ulkopuolen pesussa on ankarasti kielletty!

Containexin valmistamien moduulien takuutiedot

Ajankohtaiset takuuehdot löydät Containexin nettisivuilta: <https://www.containex.com/int/en/services/download>

Alla oleva on vain ote takuuluvusta (29.05.2024.)

Takuu:

6.1 Seuraavien ehtojen alainen, myyjä poistaa kaikki tavarán käyttöön vaikuttavat viat, jotka johtuvat rakenteen, materiaalin tai ulkoasun viasta seuraavien määräysten mukaisesti. Myyjä on myös vastuussa virheistä, jotka liittyvät nimenomaisesti pyydettyihin ominaisuuksiin.

6.2 Mainittu velvoite koskee vain vikoja, jotka ilmenevät yhden vuoden kuluessa yksivuorotyötä tehtäessä, vaaranvastuun siirtymisestä tai, jos kyseessä on toimitus asennuksen yhteydessä, laitteiston valmistumisesta.

6.3 Ostaja voi vedota tähän lausekkeeseen vain, jos hän ilmoittaa myyjälle kirjallisesti viipymättä ilmenneistä virheistä. Ostajan velvollisuutena on esittää todisteet siitä, että vika oli jo olemassa kohdassa 6.2 ilmoitetun ajanjakson aikana. Kun myyjälle on ilmoitettu asiasta, myyjän tulee, jos vialla on korjattava tämän lausekkeen määräysten mukaisesti, myyjän valinnan mukaan:

- a) muokata vialliset tuotteet paikan päällä;
- b) kuljettaa vialliset tuotteet tai vialliset osat takaisin muokkaukselle varten;
- c) vaihtaa vialliset osat;
- d) vaihtaa vialliset tuotteet.

6.4 Mikäli myyjä järjestää viallisten tuotteiden tai osien palautuksen myyjälle muokkaustoimenpiteiden tai osien vaihtamisen takia, ostaja ottaa vastuun syntyneistä kuluista ja kuljetusriskeistä, ellei toisin ole sovittu. Myyjä kantaa riskin kuluista ja riskeistä, kun muokatut tai korjatut tuotteet tai osat kuljetetaan takaisin ostajalle, ellei toisin ole sovittu.

6.5 Tämän lausekkeen mukaisesti vaihdetut vialliset tuotteet tai osat kuuluvat myyjän säilytettäväksi.

6.6 Myyjä korvaa ostajan tekemät vian poistamisesta aiheutuneet kustannukset vain, jos myyjä on antanut siihen kirjallisen suostumuksensa.

6.7 Myyjän takuuvastuu koskee vain vikoja, jotka ilmenevät määrättyjä käyttöolosuhteita noudatettaessa ja tavarán normaalissa käytössä. Tämä velvoite ei koske erityisesti vikoja, jotka johtuvat ostajan tai hänen edustajiensa huonosta asennuksesta, huonosta huollosta tai huonoista korjauksista tai muutoksista, jotka muut henkilöt kuin myyjä tai sen edustaja ovat suorittaneet ilman myyjän kirjallista suostumusta, tai normaalista kulumisesta.

6.8 Myyjä vastaa niistä tavaroiden osista, jotka myyjä on hankkinut ostajan määräämiltä alihankkijoilta, vain siltä osin kuin myyjällä on omat takuuvastuut alihankkijaa kohtaan. Jos myyjä valmistaa kohteen ostajan rakennustietojen, piirustusten tai mallien perusteella, myyjän vastuu ei ulotu rakenteen tarkkuuteen vaan siihen, missä määrin rakentaminen on suoritettu ostajan ohjeiden mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa ostajan on korvattava myyjälle omistusoikeuksien rikkominen. Ottaessaan vastaan korjaustöitä tai muokattaessaan tai muuttaessaan vanhoja tai kolmannen osapuolen tuotteita tai toimittaessaan käytettyjä tavaroita, myyjä ei anna mitään takuuta.

6.9 Takuuajan alusta alkaen Myyjä ei ota mitään muuta vastuuta kuin mitä tässä lausekkeessa on määritelty.

Containexin valmistamien moduulien käyttöohjeet

Toimisto- ja saniteettikonttien huolto-ohjeet

Huolto-ohjeet	Ajankohta	Tiedot
Katon puhdistaminen	Kun katto on likainen tai siinä on lunta, lehtiä, likaa...	Puhdista kontin liitäntä (vedenpoisto), puhdista mahdolliset likaantumiset tai katolla oleva lumi (katon kuorma).
Lattian runko	Kun lattian rungossa on lunta	Puhdista lattian rungon sivut lumesta
Ilmankosteus	Kun poissa käytöstä tai käytössä	Tavallinen tuuletus -> kosteusriski Seuraa ikkunassa olevia huolto-ohjeita
Vesisuodatin	Tarvittaessa	Puhdista likainen suodatin
Paineenalennusventtiili	Tarvittaessa	Puhdista suodatin säännöllisesti
Kuumavesisäiliö	Kun ei käytössä	Tyhjennä säiliö ja huomioi mahdolliset tarrat
Huurteenesto Talvitoiminto-merkki Huurteenestovoima	Kun huurteessa Sähkökatko poissaolon aikana Toiminnan aikana	Tarkista toimivuus, vähintään 5°C lämpötila vaaditaan, jotta pakkasneste täyttää vessanpöntön ja viemärin.
Ikkunansäätö	Tarvittaessa	Säädä tarvittaessa
Rullakaihtimen korjaukset	Tarvittaessa	Säädä tarvittaessa, puhdista rullakaihtimen ohjain.
Oven säätö	Tarvittaessa	Kontin tulee olla oikein sijoitettu (tarkista kontin tasaus vesivaa'alla ennen oven säätöä).
Silikoniosat	Tarvittaessa	Vaihda silikoniliitokset
Huuhtelupainike	Tarvittaessa	Varmista säännöllinen huolto ja puhdistus
Maalausongelmat, kuljetusvahingot	Tarvittaessa	Korjaa mukana tulleella viimeistelymaalilla.
Virta	Säännöllinen tarkastus korjaustarpeiden varalta	Tarkasta säännöllisesti, että vikavirtasuojakytkin toimii. Varo väärää maadoitusta! Valtuutetun henkilön tulee suorittaa huolto- ja korjaustyöt.
Lattiatiivisteet	Kun käytössä	Säännöllinen huolto ja puhdistus. Liuottavien tai happamien puhdistusaineiden käyttö puhdistamisessa on kielletty.

Huolto-ohjeet	Ajankohta	Tiedot
Ulkopuolen puhdistus	Kun likainen	Korkeapainelaitteiden sekä liuottavien tai happamien pesuaineiden käyttö kontin ulkopuolen pesussa on ankarasti kielletty.
Sekoittimen hana - lattiaan asennettu kuumavesisäiliö	Kun huurteessa	Huurteen takia on tärkeää tyhjentää vesi pois tai kontin lämpötilan tulee olla vähintään 5°C.
Ilmanvaihto	Itsekokoonpano	Jotta ilmastointilaitteiden toiminta voidaan taata, tulee valtuutetun henkilön tehdä myöhemmin tapahtuvat ilmastointilaitteiden asennukset.
Lukkosylinteri	Ensimmäisellä käyttökerralla	Lukkosylinteri tulee kiinnittää mukana tulleiden teknisten määräysten ja asennusohjeiden mukaisesti ennen ensimmäistä käyttöä.
Vedensaanti	Kuljetuksen jälkeen	Koko vedenkierto tulee tarkastaa vielä kerran vesitiivyyden varalta vedensaantiin (käyttöpaine!) kytkemisen jälkeen (tiiviyys voi löystyä kuljetuksen jälkeen).
	Ensimmäisellä käyttökerralla	Paikallinen linja on huuhdeltava ennen vedensaantiin kytkemistä, sillä muuten hiekanjyvät voivat huuhtoutua ja aiheuttaa saastumisen tai tukoksen.
Rakenteelliset muutokset	Käytön aikana	Asiakas ei saa tehdä konttiin poraus- tai muutostöitä, jotka voisivat johtaa vuotoihin tai vesivahinkoihin. -> Takuun menetys

Asiantuntijayrityksen suorittama käyttöönotto	Ajankohta	Lisätietoja
Kuumavesisäiliö	Kuljetuksen jälkeen Asennuksen aikana	Tyhjennä aina kuumavesisäiliö Täytä kuumavesisäiliö vedellä ennen sähköjen kytkemistä
Maali – kuljetusvauriot	Tarvittaessa	Tarkista kuljetuksen jälkeen ja tarvittaessa korjaa mukana tulleella viimeistelymaalilla
Kaasulämmitys	Kuljetusta varten Ensimmäisen käyttökerran aikana	Valtuutetun henkilön tulee tarkastaa kuljetuksen jälkeen ja ensimmäisen käytön yhteydessä. Huomioi tarrat ja noudata säännöksiä!
Virta	Kuljetusta varten Ensimmäisen käyttökerran aikana	Valtuutetun henkilön tulee tarkastaa kuljetuksen jälkeen ja ensimmäisen käytön yhteydessä. Kaikki sähköiset varusteet (laitteet) tulee olla sammutettu ja maadoitettu ennen käyttöönottoa.
Perustus	Ensimmäisen käyttökerran aikana	Asiantuntijan tulee aina asentaa perustus, perustuspisteet ja perustusnauha liukumisen estämiseksi (tasointu). Käytä tarvittaessa aluslaattoja kontin tasaamiseen. Noudata vaadittuja perustuspisteitä!
Kokoonpano	Kokoonpanoa varten	Teknisiä määräyksiä ja asennusohjeita tulee noudattaa asennuksen aikana ja kaikki vaiheet tulee suorittaa asianmukaisesti.
Ilmastointi	Ensimmäisen käyttökerran aikana Itsekokoonpanoa varten	Varmista, että kontti on sellaisella tasolla, jossa kondensaatio pystyy virrata ulos. Jotta ilmastointilaitteiden toiminta voidaan taata, tulee valtuutetun henkilön tehdä myöhemmin tapahtuvat ilmastointilaitteiden asennukset.
Lukkosylinteri	Ensimmäisen käyttökerran aikana	Lukkosylinteri tulee kiinnittää mukana tulleiden teknisten määräysten ja asennusohjeiden mukaan ennen ensimmäistä käyttöä.
Vedensaanti	Kuljetuksen jälkeen Ensimmäisen käyttökerran aikana	

Tämä dokumentti on käännös saksankielisestä versiosta ja voi sisältää käännös- tai kirjoitusvirheitä.
Epäselvyyksissä konsultoi saksankielistä versiota.

Perustusohjeet kaikille moduulimalleille

- Noudata ensisijaisesti valmistajan ohjeita. Jos ohjeita ei ole annettu, kysy niitä myyjiltämme. Alla ovat perussäännöt.
- Kaikki kontit tulee asentaa kiinteälle perustalle niiden käyttötarkoituksellisen toiminnan takaamiseksi.
- Kontin alla oleva maaperä ei saa kausivaihteluiden mukana vajota/nousta.
- Kaikki kontit tulee asentaa tasapainotettuna siten, että korkeusero kontin kulmapalojen välillä on vähemmän kuin viisi (5) millimetriä.
- 6 ja 20 jalan konttien jokaisen kulmapalan alle on tehtävä perustus (yhteensä neljä (4)). Jos konttisi poikkeaa tästä säännöstä, annamme erilliset ohjeet.
- Jos kontti on isompi kuin 20 jalkaa, perustus on tehtävä vähintään kuuteen (6) kohtaan siten, että neljä (4) perustusta on kulmapalojen alla ja vähintään kaksi (2) kontin pitkällä sivuilla.
- Mikäli konttiin on asennettu lisäovia, ovilla tulee olla omat perustuksensa.
- Mikäli sinulla on kysymyksiä, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.

*****DOKUMENTTI LOPPU*****